

ION GAUGE

【イオンゲージ】

仕 様

測定範囲	: $1 \times 10^{-3} \sim 2 \times 10^{-10}$	Torr
X線リミット	: 2×10^{-10}	Torr
コレクター	: 0 volts DC	To Ground
グリッド	: +180 Volts DC	To Ground
フィラメント	: +30 Volts DC	To Ground



適合品リスト

セミバック P/N	VARIAN	Fil-tech	G-P	タイプ 口径 フィラメント材質	適応装置
GFBA-502	0572-K7360-301	G100PT	274-015	1" W Glass	イオン注入(Varian, AMAT)
GFBA-503	0571-K2471-301			1" Ir Glass	
GFBA-504	0572-K7360-302		274-016	1" W Kover	MRC
GFBA-504F			274-018	2-3/4 Flange付	MRC (4053050/Eclipse)
GFBA-505S	0563-K2466-302	G100KC		1" Ir Kover + Shield	
GFBA-506	0572-K7360-303	G75PT	274-012	3/4" W Glass	Eaton-Nova (3300002)
GFBA-551	0564-K2500-302			1" Ir Kover + Shield	Varian スパッター
GFBA-709		G71PT			

セミバック株式会社
〒111-0042
東京都台東区寿4-4-8
TEL:03-3847-8447
FAX:03-3847-8446
<http://www.semivac.co.jp/>